

9 ISO 0 0 2

MANGUERAS LINEA LIVIANA



GOODYEAR

MANGUERAS LIVIANAS.

GAA 200 | AGUA - AIRE 200 |

USOS: INDICADA PARA AGUA/AIRE EN SERVICIOS LIVIANOS Y MEDIANOS
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/4"	6	1	14	200	14	100	0.157	Negra	
5/16"	8	1	15.5	200	14	100	0.184	Negra	
3/8"	10	1	17.5	200	14	100	0.222	Negra	
1/2"	13	1	21.3	200	14	100	0.304	Negra	
5/8"	16	1	24.9	200	14	100	0.358	Negra	
3/4"	19	1	29	200	14	100	0.458	Negra	
1"	25	1	35.1	200	14	100	0.57	Negra	



GAA 300 (AGUA - AIRE 300)

USOS: INDICADA PARA AGUA / AIRE EN SERVICIOS PESADOS
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/4"	6	1	14.1	300	20	100	0.16	Negra	
5/16"	8	1	15.7	300	20	100	0.19	Negra	
3/8"	10	1	17.5	300	20	100	0.23	Negra	
1/2"	13	1	21.4	300	20	100	0.32	Negra	
5/8"	16	1	25	300	20	100	0.36	Negra	
3/4"	19	1	29	300	20	100	0.47	Negra	
1"	25	1	35.3	300	20	100	0.59	Negra	



WINGFOOT 150 SPT.

USOS: INDICADA PARA AGUA/AIRE EN SERVICIOS LIVIANOS Y MEDIANOS
 TUBO: COMPUESTO PVC Y CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO PVC Y CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1 1/4"	1	41	150	50	0.683	Negra			
1 1/2"	1	48	150	50	0.907	Negra			



WINGFOOT 300 SPT.

USOS: INDICADA PARA AGUA/AIRE EN SERVICIOS LIVIANOS Y MEDIANOS
 TUBO: COMPUESTO PVC Y CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO PVC Y CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/4"	6	1	12	300	20	100	0.102	Negra	
5/16"	8	1	14	300	20	100	0.137	Negra	
3/8"	10	1	16	300	20	100	0.163	Negra	
1/2"	13	1	19	300	20	100	0.2	Negra	
5/8"	16	1	23	300	20	100	0.29	Negra	
3/4"	19	1	27	300	20	100	0.4	Negra	
1"	25	1	34	300	20	100	0.51	Negra	



ORTAC 800

USOS: INDICADA EN APLICACIONES DE AIRE Y AGUA, ESPECIALMENTE EN SERVICIOS DE FUMIGACION PERMITE EL MANEJO DE VARIADOS ELEMENTOS QUIMICOS
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
3/8"	10	2	20.7	800	57	100	0.37	Amarilla	
1/2"	13	2	26.1	800	57	100	0.49	Amarilla	



GOG 250 (ACEITE - SOLVENTE 250)

USOS: INDICADA PARA CONDUCCION DE ACEITE Y GRASA EN APLICACIONES INDUSTRIALES
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/4"	6	1	14.2	250	18	100	0.16		Negra
5/16"	8	1	15.9	250	18	100	0.18		Negra
3/8"	10	1	17.5	250	18	100	0.22		Negra
1/2"	13	1	20.6	250	18	100	0.26		Negra
5/8"	16	1	25.4	250	18	100	0.4		Negra
3/4"	19	1	30.2	250	18	100	0.57		Negra
1"	25	1	38.1	250	18	100	0.82		Negra

**SOLDA 300 VERDE | OXIGENO | ROJO | ACETILENO**

USOS: INDICADA PARA APLICACIONES DE SOLDADURA LEVE Y NORMAL
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/4"	6	2	14.3	1200	81	100	0.17		Verde o Roja
5/16"	8	2	15.9	1200	81	100	0.2		Verde o Roja
3/8"	10	2	17.4	1200	81	100	0.22		Verde o Roja

**GEMINI TWIN LINE (PARALELA)**

USOS: INDICADA PARA APLICACIONES DE SOLDADURA LEVE Y NORMAL
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/4"	6	1	13.1	200		152.5	0.27		Verde y Roja
5/16"	8	1	15	200		152.5	0.33		Verde y Roja
3/8"	10	1	16.6	200		152.5	0.39		Verde y Roja

* Rollos de 500 ft app. 152.5 mts.

**SANI - WASH 300**

USOS: INDICADA PARA LAVADO CON AGUA CALIENTE HASTA 96°C EN PLANTAS DE PROCESOS DE ALIMENTOS. PACKING, FAENADORAS, INDUSTRIA SALMONERA, etc...
 TUBO: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO
 REFUERZO: TEJIDO DE FIBRA SINTETICA
 CUBIERTA: COMPUESTO CAUCHO SINTETICO

DIAMETRO INTERNO		TELAS	DIAMETRO EXTERNO		PRESION DE TRABAJO		LARGO	PESO APP.	COLOR
Pulg.	mm.		mm.	mm.	lb/pulg 2	kg/cm2	mts.	kg.	
1/2"	13	1	21.2	300	20	152.5	0.38		Blanca
5/8"	16	1	25.4	300	20	152.5	0.46		Blanca
3/4"	19	1	29.6	300	20	152.5	0.61		Blanca
1"	25	1	37.6	300	20	152.5	0.9		Blanca

* Rollos de 500 ft app. 152.5 mts.





GAA 200



GAA 300



**WINGFOOT
150**



**WINGFOOT
300**



GOG 250



ORTAC 800



SOLDA 300



**GEMINI
TWIN LINE**



**SANI WASH
300**